

## 30T/H软化水设备

产品名称	30T/H软化水设备
公司名称	安徽庆鼎科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庆鼎
公司地址	安徽省合肥市庐阳区汲桥路57号厂房101-102（注册地址）
联系电话	0551-67735177 18119635559

## 产品详情

软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。

1.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,达到连续出水。

2.用户也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染；三级配置软化水设备。

3.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。

4.时间控制-计时型；流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。

5.技术指标及工作要求

入口水压：0.18-0.6Mpa 工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/L 操作方式：自动/手动

出水硬度： 0.03mmol/L 再生剂：NaCL

再生方式：顺流/逆流 交换剂：001\*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量