

不停车清洗预膜剂

产品名称	不停车清洗预膜剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	120.00/件
规格参数	外观:琥珀色液体 固体含量 %:40.0 密度 (20) :1.25 ± 0.1
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室 (注册地址)
联系电话	13280669239

产品详情

不停车清洗预膜剂

一、性能与用途

不停车清洗预膜剂JM-508是由具有螯合、清洗、分散、成膜等作用的药剂复合而成，具有清洗和预膜的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、成膜速度快、成膜致密均匀，腐蚀率低等优点。不停车清洗预膜剂JM-508对各种水质的适应力强，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于循环冷却水系统的清洗预膜，尤其是循环水系统的不停车清洗预膜。

二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色液体
固体含量 %	40.0
总磷含量 (以PO ₄ ³⁻ 计) %	20.0
密度 (20) g/cm ³	1.25 ± 0.1
PH (1%水溶液)	2.0 ± 1.0

三、使用方法

不停车清洗预膜剂JM-508加药浓度一般为150mg/l以上。

四、包装与储存

不停车清洗预膜剂JM-508使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于阴凉干燥处，储存期十个月。

五、安全与防护

不停车清洗预膜剂JM-508操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。