

高效预膜剂价格

产品名称	高效预膜剂价格
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	121.00/件
规格参数	外观:无色至黄色透明液体 固体含量 %:20.0 密度 (20) :1.10
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室 (注册地址)
联系电话	13280669239

产品详情

高效预膜剂

一、性能与用途

高效预膜剂JM-509主要由多种络合剂物、分散剂、成膜剂、表面活性剂等组成，有机络合物中氧原子的未共享电子对与铁、钙等金属离子或带有部分正电荷的铁原子发生化学吸附，形成配位键，产生一层难溶的螯合膜覆盖在碳钢等金属表面，这种膜电阻大并能使金属和水中的腐蚀介质隔离，从而起到抑制腐蚀的作用。

高效预膜剂JM-509成膜速度快，膜质细密均匀，化学稳定性好，腐蚀率低等特点。对水质的适应力强不受水中的铜、铁等有害离子的干扰，高效预膜剂JM-509主要用于循环冷却水系统新装置开车或系统检修后的换热气设备和管道的预膜，使金属表面形成一层保护膜，防止运行对碳钢、铜合金、不锈钢等材质的腐蚀。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色至黄色透明液体
固体含量 %	20.0
密度 (20) g/cm ³	1.10

三、使用方法

高效预膜剂JM-509加药浓度一般为1000mg/l。预膜时间为冷态12-24小时，热态8-16小时。预膜时水中钙离子不小于50mg/l,PH为6-8效果好。

四、包装与储存

高效预膜剂JM-509使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于阴凉干燥处，储存期十个月。放置时间长会有少量沉淀不影响使用。

五、安全与防护

高效预膜剂JM-509为中性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。