

锅炉除垢清洗剂价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 锅炉除垢清洗剂价格 |
| 公司名称 | 淄博吉美环保科技有限公司 |
| 价格 | 122.00/件 |
| 规格参数 | 外观:琥珀色液体 固体含量 %:40.0 PH1%:2.0 ± 1.0 |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址） |
| 联系电话 | 13280669239 |

产品详情

锅炉除垢剂

一、性能与用途

锅炉除垢剂JM-513是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，锅炉除垢剂JM-513具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。锅炉除垢剂JM-513主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

二、技术指标

| 项目 | 指标 |
|--------------------------|------------|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 固体含量 % | 40.0 |
| 密度（20℃）g/cm ³ | 1.25 ± 0.1 |
| PH（1%水溶液） | 2.0 ± 1.0 |

三、使用方法

锅炉除垢剂JM-513清洗时的用量根据锅炉的容积及垢的数量决定，加药浓度一般为锅炉容积的1-3‰。

四、包装与储存

锅炉除垢剂JM-513使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于阴凉处，储存期十二个月。

五、安全与防护

锅炉除垢剂JM-513为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。