

# 电厂脱硫消泡剂

产品名称	电厂脱硫消泡剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:白色乳状液 活性物% :10.0 PH值:6.0-9.0
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

## 产品详情

### 脱硫消泡剂

#### 一、性能与用途

脱硫消泡剂是针对电厂烟气脱硫开发的一种新型消泡剂，由特殊的有机化合物及改性有机硅聚醚组成，能够很好的抑制烟气在湿法脱硫系统的吸收塔内被石灰石浆液洗涤过程中产生大量的泡沫，防止吸收塔入口积灰。脱硫消泡剂具有良好的水中分散性，并能与浆液很好的相溶，不易破乳漂油，能够快速降低浆液表面张力。脱硫消泡剂能够有效的消除泡沫和长时间的抑制泡沫的产生，从而控制脱硫塔内液位，防止脱硫塔液位虚高，浆液溢流。

脱硫消泡剂的特点：消泡抑泡能力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。耐热性好，化学性稳定，在较大的PH范围性能良好。脱硫消泡剂无毒、无腐蚀、无不良副作用。

#### 二、技术指标

项目	指标
外观	白色乳状液
活性物%	10.0
PH值	6.0-9.0
乳液离子型	非离子型

#### 三、使用方法

脱硫消泡剂直接用自来水稀释10倍，然后加入工艺补给水的地坑循环池中。用计量泵将消泡剂注入吸收塔内间歇性投加。投加脱硫消泡剂的频率第一次投加应一次性冲击式加入，然后24小时加一次。根据不同的起泡体系，调节使用量，推荐使用范围在千分子几到万分之几之间。

#### 四、包装与储存

脱硫消泡剂使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于室内阴凉通风处，保质期为十个月。

#### 五、安全与防护

脱硫消泡剂操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。