

# 都匀地坪漆涂装

产品名称	都匀地坪漆涂装
公司名称	贵州四扬地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:贵阳
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

## 产品详情

水性环氧都匀地坪漆涂料饰面经一定时间后会沾染灰尘、油污等污物，需用洗涤液或清水擦拭干净。

### 水泥起灰处理剂的功能

水泥起灰处理剂是由我公司自主开发、专为解决以硅酸盐水泥为硬化剂的各类地面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。这是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料，由两种组份（甲、乙）构成，它能有效渗透混凝土表层3-30mm，与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高混凝土的面层强度，达到完全不起砂、不起灰的效果，能承受大型车辆频繁行走，并且持久有效。主要功能：

- 1、硬化、防尘、耐磨：完工后硬度即有明显提升，并且可以立即投入使用，高度耐磨，永久性不起砂、不起尘。针对收光良好的地面，频繁使用后会有一定的光泽度，并且使用越久，效果越好。
- 2、防潮、抗渗：通过渗透及化学反应生成物，堵塞混凝土内部的毛孔，阻止地下潮气上行，保持室内干燥；避免油类及其它污物由表面渗透，使地面变得容易清洁。
- 3、其它性能提升：提升混凝土的抗压强度、抗冲击性能；提升混凝土与环氧树脂或聚氨酯地坪漆的结合力，有效避免鼓包、脱层；提升混凝土的抗化学品腐蚀性；明显减缓混凝土的风化。
- 4、施工简单、成本低廉、安全环保，水泥起灰处理剂施工环境：室外地面须选择无雨天施工，施工期间不得有明显雨水。

### 地坪漆施工聚氨酯的注意事项

在进行地坪漆施工聚氨酯自流平地坪涂料配方设计时，其技术关键有以下几个方面。

根据聚氨酯的反应原理、聚氨酯的结构与性能的关系设计配方。

由于地坪漆施工聚氨酯涂料在固化过程中异氰基与羟基组分中的水分和空气中的水分发生副反应产生二氧化碳气体从而导致涂层起泡，所以应考虑如何将羟基组分中的水分脱除干净以及避免有固化过程中空气中的湿气的影晌。

如何控制涂料的施工黏度和表面张力，以保证涂料具有适宜的流平性。

如何保证涂料在固化后得到平整、均匀、美观的外观，避免各种漆膜缺陷。

如何保证涂料在夏季和冬季都有适宜的施工与固化性能。

地坪漆施工无溶剂聚氨酯自流平地坪涂料是双组分涂料，由A、B两个组分组成，其中A组分为色漆，B组分为固化剂。固化剂可直接采用BASF的M20S，BAYER的VL、VL50、VLR21等。

地坪漆施工时环境温度在5-35摄氏度之间，相对湿度在85%以下。施工时基材温度高于露点温度3摄氏度以上。进行聚氨酯自流平漆施工时，材料的混合采用低速搅拌，并尽量避免引入空气泡。在夏季进行聚氨酯自流平面漆施工时，因材料的固化速率比较快，要求一次配漆量要少一点，施工时速度快一点。