

成都早教中心设计幼儿园楼梯的装修方法和尺寸要求

产品名称	成都早教中心设计幼儿园楼梯的装修方法和尺寸要求
公司名称	成都雅鼎装饰工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武侯区人民南路大陆国际7F
联系电话	85082822 18108040822

产品详情

成都幼儿园设计|早教中心设计|成都幼儿园装修设计公司-成都【雅鼎工装】幼儿园设计公司业务范围涵盖资阳|广汉|绵阳|自贡|巴中|乐山|德阳|遂宁|西昌|内江|宜宾|乐山|泸州|资阳|雅安|广安|达州|简阳|眉山|乐山|广元幼儿园设计在幼儿园设计挂饰时需要有艺术之美，而且在设计中不但要老师参与制作，更是需要孩子也参加进来，这样能够有利于培养孩子的思考能力、创作能力及动手能力。在制作前，老师需要先准备好挂饰会用到的材料，而且这些材料可以根据难度的不同，来分给不同年纪的孩子，孩子们可以根据自己的宪法，来制作出不同的挂饰。孩子们在制作中能够感受到乐趣，有利于对他们的培养。

1、栏杆及扶手设计

一般来说，幼儿园楼梯栏杆及扶手，要结合成人及幼儿的共同需求设计，台阶不宜过高，栏杆高度应不小于1m。在扶手的设计上，也要根据孩子的需求，两侧都要做扶手的处理，方便孩子们上下楼梯。

2、台阶高度和尺寸

因为孩子的身体比较矮，抬布和跨步的幅度都比较小。所以在幼儿园楼梯设计过程中，台阶的高度不应大于0.15m。每一个梯度的跨步不能超过18及，踏步宽度不应小于0.26m。另外，台阶要注意做好防护处理，台阶面不能有棱角，避免孩子谁打磕伤。

3、人群承载力和疏散能力

除了上面两点，幼儿园楼梯设计，还需要考虑灾难出现时，楼梯的承载力和疏散能力。在孩子们经常出入的通道上，不要设台阶，必要时可以用防滑坡道。并且楼梯连接的幼儿园走廊环境设计也需要自然融合并且让人从感觉生比较敞亮，后期再疏散的时候会大大提升感觉拥挤的情况。另外，孩子们专用的活动场所楼梯，必须采用防止少年儿童攀登的构造。假如采用垂直杆件做楼梯时，其杆件净距不应大于0.11m。