

PA66 10B40杜邦双6尼龙批发

产品名称	PA66 10B40杜邦双6尼龙批发
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:PA66 10B40
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

40%矿物增强PA66 10B40 物性表

基本性能额定值单位测试方法缺口冲击强度 (23 (73))3.5kJ/mISO 180/1AIZOD冲击强度ASTM D256 (-40 (-40))32(0.6)J/m(ft lb/in) (23 (73))32(0.6)J/m(ft lb/in)物理性能额定值单位测试方法断裂应力90(13.1)MPa(kpsi)ISO 527-1/-2拉伸强度 (-40 (-40))130(18.9)MPa(kpsi)ASTM D638比重1.51ASTM D792硬度 (Scale R)121ASTM D785吸水性ASTM D570 (24h)0.7% (饱和)4.7%机械性能额定值单位测试方法断裂延伸率ASTM D638 (-40 (-40))2% (23 (73))2.5% (77 (170))11% (121 (250))15.5%拉伸模量9000(1300)MPa(kpsi)ISO 527-1/-2剪切强度58(8.4)MPa(kpsi)ASTM D732弯曲模量ASTM D790 (-40 (-40))8000(1160)MPa(kpsi) (23 (73))8620(1250)MPa(kpsi) (77 (170))2930 (425)MPa(kpsi) (121 (250))1380(200)MPa(kpsi)弯曲强度152(22.0)MPa(kpsi)ASTM D790缺口冲击强度ISO 180/1A (-40 (-40))2.5kJ/m (-30 (-22))2.5kJ/m电气性能额定值单位测试方法体积电阻率1 E15Ohm cmASTM D257