

Q341蜗轮球阀 瑞亨 Q341

产品名称	Q341蜗轮球阀 瑞亨 Q341
公司名称	温州市龙湾永兴瑞亨球阀厂
价格	2060.00/件
规格参数	品牌:瑞亨 型号:Q341
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾永兴工业区(店址:永强路264号)
联系电话	86 0577 56752688 15968716588

产品详情

品牌	瑞亨	型号	Q341
适用范围	水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。	产品别名	带蜗轮法兰球阀
连接形式	法兰	材质	碳钢
公称口径	DN200 (mm)	适用介质	水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
压力范围	1.6 (Mpa)	适用温度	150 ()
类型(通道位置)	直通式	结构形式	浮动球球阀
作用对象	水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
类型	机械阀门类	外形	中型
驱动方式	带蜗轮传杆	零部件及配件	蜗轮等
用途	水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。		

主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1，流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2，止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。
- 3，阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介

质压力的增设而增大。

4, 阀杆密封可靠, 由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动, 阀杆的填料密封不易破坏, 且密封能力随着介质的压力增设而增大。

5, 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性, 与球体的摩擦损失小, 帮球阀的使用寿命长。

6, 下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出, 如火灾造成阀杆密封破坏, 凸阶与阀体间还可形成金属接触, 确保阀杆密封。