

# 保温砂浆拉拔试验机5000N/WDS-5液晶显示电子拉力试验机

产品名称	保温砂浆拉拔试验机5000N/WDS-5液晶显示电子拉力试验机
公司名称	济南纵驰测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园二街
联系电话	0531-55505423 15562638513

## 产品详情

保温砂浆拉拔试验一般选择5000N的拉力试验机,配以保温砂浆专用的拉伸夹具,一般常规的700mm空间的单臂[电子拉力试验机](#)完全足够。

砂浆拉拔试验机是按照JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》设计并生产一款拉拔试验机。在建筑施工单位/建筑胶粘剂生产及其他企业/高校和科研单位中得到广泛的应用。在建筑材料检测中,建筑贴面瓷砖/马赛克等装饰材料及保温板与混凝土之间的拉伸粘结强度检测是极其必要的,如果建筑贴面的粘贴力度不够,不仅影响美观和使用,还容易发生事故。

本试验机适用于测定砂浆的拉拔强度,也可用于符合本试验机条件的其它试验,如保温砂浆的粘结强度、胶粘剂等,采用进口变频器,液晶显示,可与微机连接实现微机控制。具有造型美观,设计合理,性能稳定,结构紧凑,操作方便等优点。

砂浆拉拔试验机技术参数:

- 1、最大试验力:5000N
- 2、力值精度优于示值:±1%
- 3、试验力最小分辨率:0.1N
- 4、拉伸速度:2mm/min-500mm/min(可调)
- 5、位移分辨率:0.01mm
- 6、拉伸最大距离:600mm

7、电压：220V

8、外形尺寸：600 × 450 × 1580mm

9、重量：120kg