

## (TPV美国山都坪)代理商

产品名称	(TPV美国山都坪)代理商
公司名称	东莞市龙炎塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	美国山都坪:346 代理商:658 美国:787
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路五街599号（注册地址）
联系电话	0769-82054407 13538697929

## 产品详情

擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPS、（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。PBT燃烧鉴别不易燃烧，燃烧时无液体流下，离开火焰后在5秒钟内熄灭，（相似于PC）PBT加工工艺PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBTPC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。PBT结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT的注塑工艺特性与工艺参数的设定PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT供应PBT美荷兰DSM国杜邦：SK602(玻纤增强15%)，SK603(玻纤增强20%)，SK605(玻纤增强30%)，SK655(玻纤增强30%，阻燃)，SK645FR(30%玻纤增强，阻燃V-0)供应PBT沙特创新(美国GE)：防火阻燃V-0级357、357M、357U；供应PBT沙特创新(美国GE)：玻纤增强阻燃V-0级DR48（17%）、DR51（15%）；供应PBT沙特创新(美国GE)：325、4022、4032、815、830；供应PBT沙特创新(美国GE)：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001；供应PBT沙特创新(美国GE)：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；供应PBT沙特创新(美国GE)：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；供应PBT台湾长春：阻燃级100-211M；一般级1100；供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%），3195 15%玻纤，330NF 30%玻纤，3390 30%玻纤，361SA15%玻纤；供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6，B4406G3，B4406G2，B4406G6，

S4090G6 ; 供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500 ( FDA认证

(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV  
美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山  
都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)  
代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商  
(TPV美国山都坪)代理商(TPV美国山都坪)代理商