

荆州PVC围挡施工方案

产品名称	荆州PVC围挡施工方案
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

荆州PVC围挡施工方案

一、工程概况

道路景观提升需要进行土方填筑、管线沟槽开挖、埋设，路缘石流水石支砌、人行道青石板铺设、新增绿化带、路灯改造、绿化植树植草、刚性路面浇筑、交通标志标线等施工，为了确保过往人、车辆的安全和满足文明施工相关规定，按设计要求在施工区段均需进行围挡施工。围挡位置在现有的两侧辅道绿化带靠近主车道的边缘和机非道占主车道1米位置。围挡平面位置除平交口，道路沿线单位进出口断开外，其余部分全线两侧贯通，实行封闭施工，施工时先围挡海源北路右侧，待右侧施工完毕拆除后再围挡左侧，保证左侧路灯夜间照明，围挡设计为240砖基础、道路打眼载钢管、彩钢铁皮挡板。每一围挡施工区域两端设临时通行门，并有专人把守，提供施工机械、车辆、作业人员通行。门口设安全警示标牌，交通导流牌，围挡隔墙上每50米设一夜间标识，围挡彩钢铁皮上粘贴两条反光纸。避免车辆、行人闯到隔墙上。

二、荆州PVC围挡施工方案，文明施工

1、PVC围挡要求：

a.在PVC围挡施工现场周围应设置围挡进行防护，围挡用蓝色有竖向压条的彩钢板，围挡高度2.2米

b.PVC围挡应坚固、稳定、清洁、美观，下脚设有基座，基座高30mm*宽240mm，并用黄黑两色油漆刷成斑马纹，斑马纹宽150mm，倾斜角度45度，倾斜角指向车辆行驶方向；

c.PVC围挡上应粘贴两排反光条，第一道反光条中心线距离地面900mm，第二道反光条中心线距离地面1700mm；

d.PVC围挡上还应粘贴交通、安全标识及夜间标识，两端设置防撞桶。

2、PVC围挡支架要求：

围挡支架应坚固、不变形、稳定、清洁、美观，规格型号统一。

3、五牌一图要求：

制作设置五牌一图，主要内容包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；

4、危险源警示牌要求：

牌子定型为长200cm*宽150cm，颜色为浅黄色，字为黑色，名称为“建设施工现场危险源警示牌”。

5、宣传栏及安全标识要求：

主要干道处设置宣传栏、读报栏，设置具有针对性安全标语。

6、安全警示倒计时牌

7、临街围挡端头防护要求：

a.临街围挡端头必须进行封堵，或设置大门；

b.应设置交通安全标志、标识及防撞桶。

8、施工现场要求：

a.工作人员必须正确配戴安全帽；

b.施工现场应该按平面布置图要求堆放材料；

c.施工现场应整洁、无积水；

d.各个作业点应该设置有针对性的安全标识；

e.施工现场必须制定抽水措施，防止积水。

9、安全警示标牌要求：

施工现场围挡道路两边和端头应设置有针对性的安全警示标牌。

10、材料堆放要求：

a.材料应分类、分规格堆码，下脚有垫木，不得有积水；

b.材料堆放高度不得超过1米，应进行覆盖防止扬尘；

c.木料堆放高度不得超过1.5米；

d.钢筋堆放高度不得超过1米，应进行覆盖防止生锈。

11、垃圾及土方覆盖要求：

a.施工现场建筑垃圾及土方应集中存放并及时清运出场，不能清运的采取覆盖措施；

b.施工现场的砂石料和石材要进行覆盖防护；

c.石材堆放高度不得超过1米。

12、扬尘控制措施要求：

荆州PVC围挡施工方案，施工现场道路应设专人进行清扫及洒水降尘。