CHAMPION蓄电池GFM600-2产品特性

产品名称	CHAMPION蓄电池GFM600-2产品特性
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠军 规格:2V600AH 产地:广东
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	13720026769

产品详情

CHAMPION蓄电池GFM600-2产品特性

冠军蓄电池特点:

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

产品特征：

1容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25°C）

2.电压等级：12V

3.自放电小：≤2%/月（25°C）

4.良好的高率放电性能

5设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25°C）

6密封反应效率：≥98%

7工作温度范围宽：-15°C～45°C

结构特点

板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；端子密封：采用多层极柱密封专有技术；紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池电池使用过程中安全

1、冠军蓄电池采用铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，使得蓄电池大容量，长寿命；

2、冠军铅锡多元合金集流排,使得蓄电池内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用；

3、冠军蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使 用；

4、冠军蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；

5、冠军蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；

6、冠军蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；

7、冠军蓄电池分析电解质，自放电小

冠军蓄电池设计理念：

1、冠军蓄电池初始容量大，比能量高
采用新型合金板栅材料专利技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出

5%，比能量达35~38Wh/kg。

2、冠军蓄电池低温性能优越
采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-15°C～40°C环境下正常使用。

3、冠军蓄电池组合一致性
采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。

UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备。它主要作用是为单台计算机、计算机网络系统或其它电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，不间断电源将市电稳压后提供负载使用，此时的不间断电源就相当于是一台交流市电稳压器。 UPS是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要电源保护设备。维护是使用过程中比较重要的一项工作，能使不间断电源能稳定可靠的工作，预防发生机器故障的问题而导致损失。在UPS设备中，除了使用冷却用的风扇和断路器开关部件外，还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过长时间的使用，虽不会存在机器磨损，但易受外围环境，因此在日常维护工作中需要做好温度控制工作。 同时它还向机内电池进行充电;当市电中断时，UPS就会立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。此外，不间断电源作为保护性的电源设备，它的性能参数具有重要意义是我们选购时的考虑重点之一。 UPS电源在小型场合应用中缺乏专业的技术人员对UPS系统的日常运行进行有效的管理与维护，因此对UPS电源系统的操作使用方面越简单方便越好，且对于不间断电

源厂家在维护服务的反应速度越快越好，维修服务时间越短越好。