兴民伟业剪力墙钢背楞模板加固体系高周转

产品名称	兴民伟业剪力墙钢背楞模板加固体系高周转
公司名称	昌黎兴民伟业建筑设备有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:兴民伟业 材质:Q235 壁厚:2.75mm
公司地址	河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸开发区
联系电话	1571-0921509 15710921509

产品详情

在剪力墙模板加固环节大部分建筑施工单位和房地产开发商已经逐渐淘汰双圆管和木方搭配的方式。

(1)木方作为损耗材料，周转次数极少，一个楼周转下来基本就成废料了，施工成本增加不说，成型质量也不尽人意。

(2)剪力墙横向模板加固采用的是双道圆管，圆管不仅为定型化产品，需要工人根据墙体的实际长度进行裁锯，而且横向加固必须用双道的圆管，增加了工人的工作负荷和施工操作流程，拖延施工进度。

(3)在门窗洞口处、墙体拐角处采用圆管和木方难以一次加固成型，往往需要工人二次修补，施工质量差、施工效率低和施工安全难以有保障，难以有效控制好。

针对以上用圆管木方加固剪力墙存在的诸多问题，兴民伟业新型钢背楞体系为您解决。

(1)兴民伟业新型钢背楞模板支撑体系主次楞原材料为SPCC板卷冷轧加固一次冲压成型，剪力墙钢背楞体系强度高，理论周转次数300次，单次使用造价不足0.5元，成本低。

(2)新型钢背楞体系主楞横向单管加固，施工操作简单，主楞截面尺寸56*70mm，每米单重4.0kg。新型钢背楞体系配有楞对接外套，可以实现任意长度剪力墙体的加固，无需裁锯。兴民伟业剪力墙钢支撑加固体系具有施工操作便捷、承重强、通用性高等优势。

(3)兴民伟业整套钢背楞体系剪力墙模板加固，配合预制90°的阴角锁具、阳角锁具和洞口锁具，可以实现剪力墙一次浇筑成型，无需二次返工修补，使建筑工程质量能够得到大幅度提高。