

3公分岩棉板厂商销售电话

产品名称	3公分岩棉板厂商销售电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 防火等级:A
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

3公分岩棉板厂商销售电话

河北兴达保温材料有限公司本着“质量、用户”为宗旨。愿以我们的诚心换取您的放心，我公司技术力量雄厚，拥有国内外先进的保温生产设备，高端的质量检测手段，的技术人才和管理人员，架构完整的组织体系，从而保证了我们的产品质量在同行中处于地位，并且得到了相关部门的认可和广大客户的一致好评，信誉卓著。河北兴达保温材料有限公司与您一起铸就我们的辉煌。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

厂商销售电话：18733639248

河北兴达保温材料有限公司生产的岩棉板以天然岩石为主要原料、经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成的板材。具有不燃、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。外墙外保温专用岩棉板系列专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高和吸水率低等特性。

岩棉板适用范围：

主要适用于岩棉外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使外墙外保温专用岩棉板与基层墙体连接固

定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂或涂料作为外饰面层。也适用于非透明幕墙外保温系统。也可用于非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

岩棉板特点

防火等级A1级，不燃，不释放有毒烟气。抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求。保温隔热性能良好，并能维持长期稳定。透气性能，施工便捷。抗高温收缩能力强，火灾发生时可保持系统结构稳定。具有吸音降噪和弹性消振的物理特性。尺寸稳定性高。质轻，可切可刷，容易加工。对金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。纤维环保，可安全使用。