

# 外墙岩棉复合板厂商销售电话

产品名称	外墙岩棉复合板厂商销售电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 外墙岩棉复合板厂商销售电话

河北兴达保温材料有限公司先进的设备及管理模式，的技术和完善的质量保证体系，成功的参加了国内许多重点的建设和改造，并得到用户的欢迎和好评。我公司产品畅销全国各地，产品质量优良，价位合理，服务周到。多年来，河北兴达保温材料有限公司已形成了独具特色的企业文化特色。企业文化是企业精神、良好品质、价值追求、文明行为、信誉形象的集中体现。

企业精神：创新理念、创新产品、创新管理、创新机制。

企业宗旨：办现代企业，创品牌产品。

企业理念：质量为本，诚信是金。

企业展望：以的品质和服务贡献人类社会。

企业目标：为客户提供更优质服务、为员工搭建更好平台、为社会创造更多价值。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

厂家电话：18733639248

外墙岩棉复合板产品特点如下：

1、优越的防火性能：外墙岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标（A级）炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。

2、良好的保温性能：

复合岩棉板中采用的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m\cdot K)$  0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数 $W/(m\cdot K)$  =0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

3、优越的耐候性能和抗冲击性能：复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐候的水泥纤维板作为防护层。标准密度 $g/cm^3$   $1.4 < D \leq 1.7$ ,检测密度 $g/cm^3$ =1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14 MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m<sup>2</sup>,检测抗冲击强度=4.0KJ/m<sup>2</sup>

4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

5、外装饰面可有多种选择：

复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。安装步骤 1按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；

6、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。河北兴达保温材料有限公司欢迎您的光临。