

JRA-650X超声波细胞粉碎机新款触屏

产品名称	JRA-650X超声波细胞粉碎机新款触屏
公司名称	无锡杰瑞安仪器设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:杰瑞安 型号:JRA-650X 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502 (注册地址)
联系电话	0510-88231586 13961827516

产品详情

JRA-650X超声波细胞粉碎机新款触屏推荐产品描述无锡杰瑞安触屏系列超声波细胞破碎仪是我公司自主研发的新款产品。功能齐全、外观新颖、性能可靠。仪器采用大屏幕液晶显示;控制采用中央微机集中控制，超声输出、间隙时间、超声功率、占空比、温度可任意设定,样品温度检测显示,频率自动跟踪,故障自动报警。本仪器是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途仪器，能用于动植物组织、细胞、细菌、芽孢菌种的破碎，同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。本机由超声波发生器（电源）、换能器组件与隔音箱组成，中间由电缆相连。

JRA-650X超声波细胞粉碎机新款触屏产品特点 4.3寸触摸屏显示（TFT）触摸控制，操作方便。微电脑控制，可储存20组工作数据。超声时间,超声功率均可设置。 超声功率自动检测，防止超声功率随样品温度的变化而变化。 集成温度控制防止样品过热；频率自动跟踪，故障自动报警。 与电脑联机功能：有（选配）用户密码保护：有，数据打印功能：有（选配）。

JRA-650X超声波细胞粉碎机新款触屏产品型号参数

型号	工作频率(KHz)	超声波功率(W)	随机变幅杆	单次超声时间	单次间隙时间	破碎容量(ml)	可选配变幅杆
JRA-650X	20-25	10-650	6	0.1-9.9S 时间设定区 间1-999M 工作模式间 隙式		0.1-600	2、 3、 8、 10
JRA-1000X	20-25	10-1000	6			0.1-800	2、 3、 8、 10
JRA-1200X	20-25	20-1200	20			1-1200	2、 3、 10、 12、 15
JRA-1800X	20-25	200-1800	22			1-1500	15、 22、 25、 28