

# POM日本宝理SW-01高性能高滑动性

产品名称	POM日本宝理SW-01高性能高滑动性
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料 公司主旨 : 帮助你就是成就我自己!

“重诚信、高品质 低价位、优服务”

公司经营品牌有:美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 沙伯基础 日本宝理 日本旭化成 日本东丽 日本三菱 日本宇部 法国罗地亚 瑞士EMS 荷兰DSM等进口品牌,上海音塑销售品牌:价格优势,品种众多,量大从优,欢迎请致电联系我们,可提供原厂材料标准及证明。

- 1.供应POM日本宝理一般级M90-44.
- 2.供应POM日本宝理高粘性M25-44、M25S.
- 3.供应POM日本宝理高流动性M270-44、M270S.
- 4.供应POM日本宝理高性能高滑动性NW-02、AW-01、SW-01.
- 5.供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB-25;玻纤增强级GH-25;
- 6.供应POM日本宝理防静电高流动性M270-48.
- 7.供应POM日本宝理耐气候级M90-45、M270-45,
- 8.供应POM日本宝理M270,M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG;

POM塑胶原料的特点:

(1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。