

批发喷淋塔高温废气处理设备厂家直销环保设备报价

产品名称	批发喷淋塔高温废气处理设备厂家直销环保设备报价
公司名称	山东盛瑞建筑工程有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:中博 风量:5000-30000、定 尺寸:按风量和客户需求定做
公司地址	山东省滨州市邹平县码头镇成集村33号(注册地址)
联系电话	17854340552

产品详情

批发喷淋塔高温废气处理设备厂家直销环保设备报价

在引风机的动力作用下，含尘烟气进入ALC型高效复合式旋风水膜喷淋烟气洗涤净化塔，在尘气进口处排列着高效雾化喷嘴，雾化后的含尘气流由进口沿切线方向进入特殊设计的旋风除尘器后，沿器壁由上而下作旋转运动，尘粒在惯性离心力推动下移向外壁，

到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落至除尘器底部，含小颗粒的尘气由在进入除尘器泡沫区之前经过折流，气流经收缩段加速冲击除尘脱硫器底部的液面，一部分粗颗粒的烟尘因惯性直接落入液面中，烟气高速冲击液面形成大量的水花、水雾，

使烟气和水雾得到充分的混合，这些水花，水雾的本身也成为捕尘体，粉尘与其相碰撞而被捕集，极细小的烟气在风机负压作用下沿除尘器流向泡沫塔板，经过雾化的洗涤液流到塔板上，保持一定的液层高度，含尘气流从塔下部导入，均匀穿过塔板上的

小孔而分散于液流中，同时产生大量泡沫，批发喷淋塔高温废气处理设备厂家直销环保设备报价

增加了气液两相接触表面积，使尘粒被液体捕集。同时，喷淋装置喷出的水雾在外脱硫除尘室内壁形成自上而下流动的均匀水膜与经过泡沫塔板上升的烟气再次相遇，完成了最终脱硫除尘。净气经过脱水装置

后变成清洁干燥的气体，由引风机引至烟囱达标排放。

ZL型水淋烟气净化塔技术参数

- 1、除尘效率：90—99%
- 2、烟气脱硫率：80—97%
- 3、林格曼黑度：<1级批发喷淋塔高温废气处理设备厂家直销环保设备报价
- 4、除尘粒度：1—1000微米
- 5、除尘器通风阻力：100-150毫米水柱
- 6、适应烟气温度：小于400