

全自动硅胶灌装机 万联 2.2 (kw)

产品名称	全自动硅胶灌装机 万联 2.2 (kw)
公司名称	襄樊万联科工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万联 型号:WL-19 功率:2.2 (kw)
公司地址	中国 湖北 襄樊市 高新区长虹北路团山大道8号
联系电话	86 0710 3822139 13508661300

产品详情

品牌	万联	型号	WL-19
功率	2.2 (kw)	外形尺寸	1280*950*1860
灌装头数	16	灌装量	30-110 (ml)
适用瓶高	100-200 (mm)	适用瓶径	16-32 (mm)
生产能力	25 (罐/分钟)	灌装精度	1.5 (%)
包装类型	管	工作原理	常压
适用对象	其他	适用行业	化工
物料类型	膏体	自动化程度	全自动

硅胶灌装机是我厂专为胶粘剂厂家最新研制的产品，此机型主要用于以金属软管为包装容器的硅密封胶的定量灌装，封尾连打印批号一次完成。此机适用于医药，日化，食品，化工等领域的产品包装。如：皮炎平软膏、染发剂、颜料、牙膏鞋油、胶粘剂、ab胶、环氧胶、氯丁胶等物料的灌装与封尾，在稳定、准确计量以及缸体的密封与耐磨上也取得了突破性的进展。以此赢得了多家化工企业的青睐，如湖北回天胶业、泉州昌德化工、广州新展公司、广州机械科学研究院等）。

结构特点：本机采用高强度10mm钢板或者槽钢作骨架，机器稳定性好，用特殊耐磨材料做柱塞缸，可进行缸体更换，高效耐磨，节约了成本，灌装精确，计量误差小于1.5%，生产过程全自动无需人工干预，真正做到无空气无牵丝，封尾采用了本行业最先进的方式 - - 滚压成形技术，保证了封尾的无渗漏及美观一致。

工作过程：人工将整盒的金属铝管装入料斗，机器自动下管，然后用色标传感器控制铝管定位，通过感应光电开关自动辨别工位上有没有铝管（有管则自动灌装），然后进行封尾，滚压成形，打印生产标号，最后将成品自动推出。