

# 山东济南平阴滤筒式除尘器服务一流值得信任

产品名称	山东济南平阴滤筒式除尘器服务一流值得信任
公司名称	青岛奥飞扬环保技术开发有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区丹山工业园仙山东路33号212（注册地址）
联系电话	18561701321

## 产品详情

清灰过程由脉冲控制仪自动控制，用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；除尘效率高（一般可达96%以上），操作方便。沉淀式滤筒除尘器：滤筒斜置或水平放置时，气流在除尘器中有一部分绕到滤筒下面进行过滤的除尘器。而利用下行气流可以提高除尘器的除尘效果。它采用了先进的模块组装结构和良好的空气格局，过滤面积与其所占体积之比是传统滤袋的30-40倍，达到300m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>。同时体积娇小，有很高的空间利用率，而且，沉流式滤筒除尘器采用折叠形式防止滤料，密度大，在有限的空间制造很大的过滤面积，降低过滤速度，减少资源浪费和运行费用，延长设备寿命和整体结构的维护。

环保致力于各种不同的焊接环境下的空气净化处理，可以针对特殊的焊接设备和焊接环境所需的净化装置进行的设备研发和定制加工。青岛工业环保公司研发、制造废气净化专用设备，烟尘处理设备，粉尘净化回收设备。主要品种有：移动式焊接烟尘净化器、移动式打磨除尘专用设备、移动式废气净化器、大型烟尘废气净化设备、集成式焊接烟尘净化器、各类除尘器、有机废气浓缩吸附净化装置、有机废气催化燃烧型脱附净化装置、废气浓缩吸附催化脱附净化装置、废气冷凝回收净化装置、废气吸收净化装置、废气燃烧型除臭净化装置等。供应集中式焊烟净化器、锡焊氩弧焊烟尘处理器、高效除尘器使用用途：??脉冲式滤筒除尘器是一种新型过滤除尘装置，具有净化效率高、外形尺寸小、过滤面积大、过滤效果好、压力损失小、滤筒使用寿命长、安装维修快捷方便、可连续使用等特点。

一般滤筒除尘器耗电量为布袋除尘器的2/3。?过滤面积大、设备体积小；?由于单个滤筒有较大的过滤面积，从而使过滤器的外形尺寸缩小很多，一般在同等条件下，滤筒除尘器的体积为布袋除尘器体积的1/3~1/4。可以随意地安装在车间的任何地方，不受体积和高度的影响。?设备运行安全、维护简单?滤筒表面过滤风速低于1.0m/min，远低于布袋除尘器的5~8m/min的过滤风速，大大降低了粉尘因摩擦产生着火及的现象。同时，滤筒内风速较低，粉尘对滤筒的损伤较小，滤筒的使用寿命较长。滤筒具有优异的集尘和清灰能力，因此保养滤筒周期较长，一般2~3个月清理一次。滤筒保养快速、简便和安全，在清理滤筒时，可以从机体外面很方便地取出所有滤筒，甚至不用工具就能拆卸和换装。

过去我国长期不够重视焊接的环保与卫生问题，焊接职业病已经成为一个不可否认的严重问题。因此努力使焊接过程由肮脏、枯燥、危险的作业变成绿色的环保型作业，势在必行。焊接烟尘的治理措施焊接

烟尘又称为电焊烟雾，是指焊接操作中经常会产生一些有的物质。如：氧化物、化物、碳合物等。焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>、MnO、HF等，其中含量多的为Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，一般占烟尘总量的35%~60%，其次是SiO<sub>2</sub>，其含量占10~20%，MnO占5~20%左右。

西门子电机与风机的独创设计使得设备风量大、效果好、效率高。吸气臂采用不锈钢骨架及进口软管，耐140℃高温、耐腐蚀耐磨，保障设备的实用性与寿命。先进的降噪设计和大面积隔音材料的应用使得设备噪音达到先进的水平。多达三层的阻火设计高效的阻断大颗粒熔渣，保障设备的高可靠与安全性。德国进口覆膜主过滤器的应用，使得净化器有效净化烟尘（包含PM<sub>2.5</sub>），净化效率可达99.9%，保护劳动者的健康，同时该材料的应用使主过滤器寿命可达长24个月。控制器设计先进，安全性高，利于操作和保障设备平稳运行。聚氨酯万向脚轮起到良好减震作用，并且方便设备任意移动的定位。焊接烟尘净化器也可根据客户工况针对性设计制造，具有高适应性。