

# 环保型漆雾凝聚剂 环保型漆雾凝聚剂ab剂

产品名称	环保型漆雾凝聚剂 环保型漆雾凝聚剂ab剂
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

## 产品详情

环保型漆雾凝聚剂是喷漆企业常用废水处理的水处理产品，在行业上又称漆雾絮凝剂ab剂。环保型漆雾凝聚剂的特点就体现在环保上面，是由环保高分子材料聚合而成的产品，利用物理过程和化学过程的处理方法，主要是由a剂（分解破粘）和b剂（凝聚上浮）搭配使用，两者常常搭配使用从而净化喷漆房循环水质、可以循环使用、无需排放，而且同其他工艺相比处理成本较低的多。

工艺原理：在涂装喷漆行业中喷漆废水处理具污染物含量高、水质变化大、浑浊度高等特性，属难处置的工业废水之一，废水中含有树脂、颜料、浆料、助剂等。废水处理工艺中常规的生化处理难度大，费用也高，一般企业都会选择投加环保型漆雾凝聚剂的方法来处理

环保型漆雾凝聚剂分A和B两个成分，A剂对水中的漆雾有很好的包裹、消粘作用，有很强的电中性，能迅速地中和离子电荷，在1-10分钟内使95%以上的漆雾失去粘性、形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂的作用就是把被分解后的漆渣凝聚上浮，循环水达到清澈透明的状态。适用于现有涂装工艺产生的喷漆废水处理。

漆雾凝聚剂分类：

市场上的漆雾凝聚剂ab剂产品大都数是一种，属于通用型。作为河南地区较大的漆雾凝聚剂生产厂家-弘源水处理经过不断的学习、研发，开发出针对不同喷漆废水处理的专用型号，按成分不同可分有机双剂类、无机双剂类、水性漆专用和油性漆专用。

### 1、有机双剂类

这类产品又称环保型漆雾凝聚剂，PH值为中性，无需调节水质酸碱度。是由改性高分子材料生产，是集除漆、降COD、净化水质于一体的专业水处理剂。

### 2、无机双剂类

此类漆雾凝聚剂是以改性高分子为基础，与现有技术相比，其对油性、水性和水油混合型的涂装废水，均完全适用，水性涂料和油性涂料无需分开喷涂，废水无需分开处理，节约了成本。

### 3、水性漆专用类

水性漆专用漆雾凝聚剂也属于环保型漆雾凝聚剂产品的一种，其在水性漆废水处理的特点为投加量少、反应速度快。能在不同的操作条件下，如：多变的水质、不同的喷房或喷柜设计条件，都能达到良好的分解、凝聚、悬浮的效果，PH值适用范围较为宽泛而无需调节，且除漆率可达到96%以上，本身具有环保特点，不会对设备以及管道产生任何影响，

### 4、油性漆专用类

油性漆专用漆雾凝聚剂是以三聚氰胺为主要除漆成分。为了改善喷漆废水处理效果，有时会搭配氢氧化钠或碳酸铵等助剂配合使用。对于油性漆废水的分解及去除各类漆雾黏性效果较好

应用范围：环保型漆雾凝聚剂ab剂生产厂家-弘源水处理作为河南地区较为专业的研发、供应商，为各大涂装喷漆厂提供针对不同油漆废水水质专用漆雾凝聚剂ab剂型号产品，适用于汽车喷涂，金属零件喷涂，塑料喷涂，家电喷涂等各种喷漆线。延长系统循环水使用周期，减少固体、气体废弃物排放，弘源水处理前期可味企业提供水样实验以及规划处理方案。

漆雾凝聚剂投加方式：1、漆雾凝聚剂的添加：通常是按0.1%-0.3%/吨的比例投加，较为准确是按照小试计算的添加比例投加，A剂先加，B剂后加，间隔时间需要根据水量的大小而调整，反应时间足够才能发挥良好的效果。2、在喷漆废水处理工艺中漆雾凝聚剂的投加量都不是固定的，完全是根据水质浓度来确定。若是出现投加ab剂后出现水质不清或漆渣凝聚不好的现象可以在原基础上补加即可。

开封弘源水处理科技有限公司（简称弘源水处理），是国内经营水处理药剂-环保型漆雾凝聚剂、a b剂、除漆剂、油漆污水处理药剂的专业生产厂家。多年来公司与多家生产涂装喷漆厂、涂料生产厂紧密合作，不断优化产品结构，以诚信、优质为本，努力开拓全国市场，现已成为南方漆雾凝聚剂ab剂市场的重要供应商。公司位于河南开封市，年销售漆雾凝聚剂、ab剂1000吨到1500吨，其他各种水处理剂产品300吨-500吨。环保型漆雾凝聚剂ab剂产品主要应用家具、家电、五金、零部件、工艺品、重工机械、门窗等喷漆污水处理。开封弘源水处理科技有限公司为各行各业提供废水处理技术咨询服务、产品销售与技术服务。提供污水处理样品以及水质分析，可帮助厂家在现场协同调试。产品质量在喷漆废水处理技术领域建立了良好的合作关系，积累了丰富的经验，取得了良好的业绩。