

# 密封胶增稠剂 化学稳定性 耐腐耐酸碱 德田免费试样

产品名称	密封胶增稠剂 化学稳定性 耐腐耐酸碱 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-329 组成:聚醚型聚氨酯 有效成分:20 ± 1 ( 150 , 45
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

## 产品详情

### 一、产品指标：

型号.....L-329

组成.....聚醚型聚氨酯

外观.....微浊乳白色或半透明粘稠液体

有效成分.....20 ± 1 ( 150 , 45min )

粘度.....<3000/mPa · S(25 )

离子性能.....非离子性

### 二、产品应用场景：

密封胶增稠剂广泛应用于各种乳胶漆,粘合剂、密封胶等水性体系,尤其是各种高中档次的内外墙水性建筑涂料,水性工业漆,水性油墨,水性粘合剂及石化水处理系统方面。其近乎牛顿流体型的流变特性,特别适用于对流变,流平和增稠效果同时要求很高的水性体系。

### 三、产品概述：

密封胶增稠剂是一种疏水改性的非离子聚氨酯缔合型增稠剂。不仅具有出色的增稠效果,而且其增稠体系具有流平性和流动性。

1、优异的刷涂手感,优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性。

- 2、优良的流动、流平性能和遮盖效果不影响涂膜的光泽特征。
- 3、无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。

#### 四、产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或用稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

#### 五、产品包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。