

煤油味增稠剂 相容性好 增稠效果好 德田免费试样

产品名称	煤油味增稠剂 相容性好 增稠效果好 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-2046 外观:白色至微黄色粉体 PH值:7~9
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

产品概述：

煤油味增稠剂本产品为油田化学品，该产品主要由多种精细化工原料组成，无毒、无害，为安全绿色环保型产品，是石油钻井广泛使用的泥浆助剂。

抗温能力强，使用温度可达180℃，性能稳定，具有含量低、高增稠、高悬浮特点；

具有很好的降失水性能，均匀的溶解性及很好的增稠、抗剪、抗污染性能；

现场制备、维护与处理方便，如配制无固相钻井液，对储层不会造成固相损害；

钻井液材料单一，成本低廉，经济效益更好。

产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或用稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

产品包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

产品指标：

型号.....L-2046

烘失量..... 10

外观.....白色至微黄色粉体

PH值.....7~9

基浆表观粘度.....8~10 mPa.s

产品应用场景：

煤油味增稠剂适用于石油钻井、泥浆、油田、石油、原油、钻井泥浆、钻井液、天然气的钻探、掘井等工程、泥浆助剂等。