

CJK6140数控机床 长征

产品名称	CJK6140数控机床 长征
公司名称	盐城市长征机床有限公司
价格	42000.00/部
规格参数	品牌:长征 型号:CJK6140数控机床
公司地址	盐城市亭湖区盐东镇李灶居委会十三组(19)
联系电话	86 0515 88367707 15358908837

产品详情

品牌	长征	型号	CJK6140数控机床
主电机功率	4---5.5----7.5 用户自选(kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	750---1500(mm)	主轴转速范围	70-3000(rpm)
刀具数量	4	工作形式	车
控制方式	开环控制	控制系统	数控机床 控制系统广数 GSK928TE GSK980TD(客户选用)
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

我公司:以通过国家认证机关三方认证

厂价直销:壹年全免费上门保修

产品性能cjk6140cjk6136数控车床

- 1、机床精度高，主轴采用哈尔滨轴承bearing高精密度双滚珠轴承支承，噪音低，精度高，稳定性好。
- 2、可车削各种回转表面，如圆柱面、圆锥面、特形面等，并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工，效率高，适用性强。
- 3、床身导轨经超音频淬火后精磨，硬度高，刚性好。
- 4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆，配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑，具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
- 5、电动四工位刀架采用精密齿盘定位，重复定位精度高。
- 6、尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。
- 7、数控系统采用gsk928te，凯恩帝knditb-ii，仁和100t，华

中世纪星18a等国内著名产品，可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配其它系统，如：gt-88ta, knd1000t, gsk980td等。· 8、易于操作，特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工.也是数控教学的首选

cjk系列数控车床

主要技术参数 (main technical specifition

型号 (model)	cjk6136	cjk6140
床身上最大回转直径	360mm	400mm
刀架上最大回转直径	200mm	220mm
最大工件长度	750mm 1000mm 1500mm	
主轴转速	70---3000r/min (无级)	
主轴孔径	52	
主轴锥孔	c6---莫氏6号	
最小设定单位	x: 0.0005mm z:0.001	
给进电动机	交流伺服 / 步进电机	
主电动机功率	4kw 5.5kw	4kw 5.5kw
数控系统	仁和100t knd1tb-11 gsk928te gsk980td(客户选用)	
刀架	4 工位电动刀架	
机床净重	1.5t	1.6t
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	2200 × 1000 × 1170mm	1985 × 1000 × 1200mm

产品性能cjk6136cjk6140数控车床

· 1、机床精度高，主轴采用哈尔滨轴承bearing高精密度双滚珠轴承支承，噪音低，精度高，稳定性好。
 · 2、可车削各种回转表面，如圆柱面、圆锥面、特形面等，并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工，效率高，适用性强。
 · 3、床身导轨经超音频淬火后精磨，硬度高，刚性好。
 · 4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆，配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑，具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
 · 5、电动四工位刀架采用精密齿盘定位，重复定位精度高。
 · 6、尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。
 · 7、数控系统采用gsk928te, 凯恩帝knditb-ii, 仁和100t, 华中世纪星18a等国内著名产品，可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配其它系统，如：gt-88ta, knd1000t, gsk980td等。
 · 8、易于操作，特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工.也是数控教学的首选。

cjk系列数控车床

主要技术参数 (main technical specifition

型号 (model)	cjk6136	cjk6140
床身上最大回转直径	360mm	400mm
刀架上最大回转直径	200mm	220mm
最大工件长度	750mm 1000mm 1500mm	
主轴转速	70---3000r/min (无级)	
主轴孔径	52	
主轴锥孔	c6---莫氏6号	
最小设定单位	x: 0.0005mm z:0.001	
给进电动机	交流伺服 / 步进电机	

主电动机功率	4kw 5.5kw	4kw 5.5kw
数控系统	仁和100t knd1tb-11 gsk928te gsk980td(客户选用)	
刀架	4 工位电动刀架	
机床净重	1.5t	1.6t
机床外形尺寸(长×宽×高)	2200 × 1000 × 1170mm	1985 × 1000 × 1200mm