

# 钢铁厂缓蚀阻垢剂

产品名称	钢铁厂缓蚀阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	120.00/件
规格参数	外观:琥珀色液体 固体含量 %:30.0 总磷含量 %:15.0
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

## 产品详情

### 钢铁厂缓蚀阻垢剂

#### 一、性能与用途

钢铁厂缓蚀阻垢剂JM-210由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢具有良好的缓蚀效果，钢铁厂缓蚀阻垢剂JM-210主要用于钢铁厂循环冷却水系统的缓蚀阻垢，其缓蚀效果好、阻垢力强。

#### 二、技术指标

项目

指标

外观

琥珀色液体

固体含量 %

30.0

总磷含量（以PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>计）%

15.0

密度 ( 20 ) g/cm<sup>3</sup>

1.10

PH ( 1%水溶液 )

2.0 ± 1.0

### 三、使用方法

将每天所需的钢铁厂缓蚀阻垢剂JM-210加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度为5-20mg/l(以补充水量计)。

### 四、包装与储存

钢铁厂缓蚀阻垢剂JM-210使用塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；储存于阴凉干燥处，储存期十个月。

### 五、安全与防护

钢铁厂缓蚀阻垢剂JM-210操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。