

高效灰水阻垢剂

产品名称	高效灰水阻垢剂
公司名称	淄博吉美环保科技有限公司
价格	123.00/件
规格参数	外观:棕红色透明液体 密度 :1.20 PH:2.0 ± 0.5
公司地址	山东省淄博市张店区杏园路民泰大厦622室（注册地址）
联系电话	13280669239

产品详情

高效灰水阻垢剂

一、性能与用途

高效灰水阻垢剂JM-211是由有机膦酸、聚羧酸、磺酸盐共聚物组成的具有螯合、分散性能的复合阻垢剂，具有协同效应，能够使成垢晶体产生晶格畸变，使垢层疏松或分散在水中被灰水冲走，以保持灰水管道的正常运行。

高效灰水阻垢剂JM-211是针对火电厂灰水高PH、高碱度等水质条件而筛选出来的复合的阻垢剂。高效灰水阻垢剂JM-211主要用于火电厂输灰水和回水管道的阻垢。

二、技术指标

项目	指标
外观	棕红色透明液体
固体含量 %	40.0
总磷含量（以PO ₄ -计） %	25.0
密度（20℃） g/cm ³	1.20
PH（1%水溶液）	2.0 ± 0.5

三、使用方法

将每天所需的高效灰水阻垢剂JM-211加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或

通过调节阀将药剂在灰水泵入口处连续加入。加药浓度一般为3.0-10.0mg/l。

四、包装与储存

高效灰水阻垢剂JM-211用塑料桶包装，每桶25KG。储存期十二个月。

五、安全与防护

高效灰水阻垢剂JM-211为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。