288芯光纤机柜—配线机柜配置图文介绍

产品名称	288芯光纤机柜—配线机柜配置图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光纤机柜—配线机柜配置图文介绍

光纤配线柜|ODF光纤配线柜、光纤总配线架又称光纤配线柜，是线路侧连接室外光缆，设备侧连接光线路终端或传输设备，可通过跳纤调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，且具有光缆固定与保护装置和测试端口的敞开式配线连接设备。OMDF光纤配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架） (Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全环面操作的光纤配线柜，它同时适用于普通光缆和的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数量进行灵活的设置。

一、概述

本光纤分配架是用来对光缆光纤进行终端、保护及管理的系统，它能完成对光缆的固定、剖分、接地保护、光纤的固定连接、容量布放、预留盘绕、连线、调度等功能。

二、主要性能指标

2使用条件

工作温度：-5℃～+40℃

贮运温度：-25℃～+55℃

大气压力：70 kPa～106kPa

运输：经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。
光电性能光纤连接器（含适配器和尾纤）
◆光纤连接器损耗≤0.5dB (包括插入、互换和重复损耗)；
◆插入损耗≤0.2dB；
◆回波损耗
FC/PC、FC/SPC、SC、ST≥48dB；FC/UPC≥52dB ；FC/APC≥60 dB；
◆插拔耐久性寿命＞1000次。
3适用性能
标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
4高压防护接地
5地线的截面积应大于6mm2。
6机架高压防护接地装置与机架间绝缘，电阻不小于1000MΩ/500V(直流电)。
7机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V（直流电）/1min；不击穿，无飞弧。
8 功能
具有对光缆进行保护、固定、终接以及对光纤进行保护、预留、连接、调度等功能。
9外形尺寸、容量
GPX44-A03型机架外形尺寸、容量：
外形尺寸（高×宽×深）(mm) 较大容量（芯）
2600×840×300 864
2200×840×300 720
2000×840×300 648

由于最用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数量进行灵活的安装。

二．主要性能指标
1．使用条件：
1）工作温度：-5℃～+40℃
2）相对湿度：≤85%（+30℃）
3）大气压力：70Kpa～106Kpa
2．光电性能： 1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB
2）互换性附加损耗≤0.2dB
3）重复性附加损耗≤0.1dB
4）回波损耗≥40dB
5）插拔耐久性寿命>1000次
6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）
7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧
3．适用性指标：
1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。
4．外形尺寸及容量：
1）外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。

2）大容量：1440芯

[illegible]

优势：

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间较多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤连接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

四、应用范围

[illegible]光纤的固定连接用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均符合国家标准。

2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。

3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

[illegible]货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，[illegible]发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以[illegible]

[illegible]

六、建立合理的销售服务管理制度及体系：

1、售前服务。设立专门的销售服务机构，公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。

[illegible]

4、售后服务申明：本公司所提供的服务均为免费服务。

七、产品售后计划

[illegible]