

光氧催化设备处理不够理想 试试加一个高能离子净化器

产品名称	光氧催化设备处理不够理想 试试加一个高能离子净化器
公司名称	佛山市绿娃娃环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:绿娃娃环保 型号:lww-10 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二路22号 之四
联系电话	0757 - 23318339 18128786011

产品详情

污水处理厂、喷漆房、橡胶车间、油墨印刷等行业，生产过种中产生挥发性有机废气。随着企业的发展壮大，早期的光氧催化设备净化效果已满足不到排放的标准。更换整套设备费用大，可以选择加装高能离子除臭增强净化效果。

高能离子净化器介绍：

1. 高能离子在使用中产生臭氧和正负离子，正负离子浓度在2000000个/CM³以上(风速4米)。
2. 正负离子与气体分子作用的时间在1秒左右，可以迅速的除去残留的有机气体。
3. 高能离子采用~4KV左右的高压电源，金属网可以统一接地，实际灯管是不带电的(只是内部有高压)。
4. 高能离子采用石英玻璃制作，可以耐高低温，确保不会产生常规玻璃产品出现的破裂现象。
5. 高能离子的石英玻璃可以耐压20KV,实际使用4KV,确保不会由于耐压不足导致击穿现象。
6. 高能离子功率比普通玻璃的产品功率大3倍以上，臭氧和离子产生量也大3倍以上。
7. 高能离子与光氧催化设备配合使用，可以除去臭氧无法除去的有机废气，一般使用比例是1:1，即1只150W紫外管配一只60W离子管，可以取得较好的效果。

使用高能离子净化器需要注意

- 1、因高能离子净化器工作时，金属网的表现存在微量的放电现象，因此不可应用于有防爆要求或废气成份中含有较大量易燃易爆气体成分的场所;
- 2、高能离子净化器产生臭氧是依靠空气中的氧转化而来，因此应保障废气中的氧含量充足
- 3、过于潮湿的环境将影响高能离子净化器的使用效果。

需要改装光氧催化设备的请联系绿娃娃环保，用低成本的价格提高净化效率。