

厂价批发PA66美国杜邦70G10HSL

产品名称	厂价批发PA66美国杜邦70G10HSL
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:PA66 70G10HS
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PA66美国杜邦70G10HSL 填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量

性能特点 超声波可焊接 一般目的

用途 电气/电子应用领域

工业领域：

家电部件

汽车领域的应用：

RoHS 合规性 联系制造商

外观 自然色

形式 颗粒料

加工方法 注射成型

多点数据 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码(ISO 11469) >PA66-GF13<

树脂ID (ISO 1043) PA66-GF13

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

比重

-- 1.22 -- g/cm ASTM D792

-- 1.23 -- g/cm ISO 1183

收缩率

流动: 1.60 mm 0.60 -- % Internal Method

流动: 3.20 mm 0.70 -- % Internal Method

流动: 6.40 mm 0.90 -- % Internal Method

横向流动: 1.60 mm 1.2 -- % Internal Method

横向流动: 3.20 mm 1.4 -- % Internal Method

横向流动: 6.40 mm 1.7 -- % Internal Method

横向流量: 2.00 mm 1.2 -- % ISO 294-4

流量: 2.00 mm 0.70 -- % ISO 294-4

吸水率

23 ° C, 24 hr 1.7 -- % ISO 62

饱和, 23 ° C 7.1 -- % ASTM D570

饱和, 23 ° C 7.6 -- % ISO 62

平衡, 23 ° C, 50% RH 2.2 -- % ISO 62

机械性能干燥调节后的单位制测试方法

拉伸模量(23 ° C) 5500 3500 MPa ISO 527-2

拉伸应力

断裂, 23 ° C 120 75.0 MPa ISO 527-2

23 ° C 121 83.0 MPa ASTM D638