

佛山房地产施工围挡！这样选材就对了！

产品名称	佛山房地产施工围挡！这样选材就对了！
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

市政施工、房地产开发、旧城改造...

很多项目都需要用到施工围挡

起到一种美化、整齐、一致的作用

在围挡材质选用时

很多人都不清楚什么样的材质才是最合适的

郑州市赏识广告经过多年的设计施工经验

总结出一套专业的选材方式

主要从施工地点、施工项目、施工性质等

几方面进行把控

1

市政道路建造施工围挡

高度一般2 - 2.5米

钢架焊接，立面彩钢板

2

房地产工程施工围挡

高度一般2 - 5米适周边环境而定

围挡下方根底选用混凝土浇筑

围挡骨架选用C型钢

横撑及斜撑选用方钢管

围挡与根底选用膨胀螺栓

骨架与支撑之间选用自攻螺丝固定

立面uv喷绘印刷

3

临时项目围挡

高度在1.8 - 2.5米之间

钢架焊接

立面选用pvc版面

那么为什么都在选择pvc围挡呢?它有哪些优势呢?

- 1、无需油漆和保护保养，长新不旧，免除你保护保养的劳累和费事，综合本钱较低
- 2、强度满意要求：主件运用聚氯乙稀高强度塑料，附件运用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满意运用要求;
- 3、本钱低：装置简便，装置费用低，且损坏的护栏无需悉数报废，可回收修正重复运用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常保护的成本费用;
- 4、另外PVC围挡资料自身不会焚烧而且会阻挠焚烧，能大大增强工地的安全性。pvc围挡资料自身安全、环保，对人(畜)无害，即便无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。
- 5、耐久性强：产品运用年限在25年以上，风吹日晒、严寒酷暑都不会影响pvc围挡的寿数和抗锈、抗腐蚀性。不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象;运用寿数可达30年以上。
- 6、装置便利：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，大大提高装置效率。交货期短;装置简便PVC护栏并拆卸与移动便利，便于特殊情况下的引导;遭破坏后替换方便;

PVC围挡装置过程：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的方位应当不妨碍路途交通和行人通过为准则，除出入口外必须接连关闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得依靠围挡堆物、堆料。
- 3、关于危险性大的深基坑工程、扬尘严峻的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开端施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等夺目方位设置“留神掉落”的安全警示标识;路途关闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、关于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、关于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、首要负责人、项目首要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令中止施工、期限整改并按照相关办理规定进行处分。