

广东茂名施工围挡艺术变身！

产品名称	广东茂名施工围挡艺术变身！
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

广东茂名施工围挡艺术变身！

城市的开展离不开基础设施、交通设施的建设和改造。为保障周围人员和车辆安全，施工现场的大街空间通常采用围挡墙使施工现场成为一个相对关闭的空间。城市中最常见的围挡墙是各种成型板材构成的保护体，在符合安全标准的前提下，与施工现场周边空间构成临时性大街环境，待施工工期结束后拆掉。

一般大型市政项目的工期有两年之久，怎么在此期间提升围挡墙大街空间品质，怎么让市民舒适地处于这种临时性的环境中呢？当然是选择物美价廉的PVC围挡啊！

PVC围挡产品特点

- 1、不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，清洗方便，大大降低了日常维护本钱；3、效率高、机动灵活，快速拆装简略快捷牢固；
- 2、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强；
- 3、交通围挡全系列规范化，安全可靠；
- 4、经济实用、本钱低、占用空间小，运用寿命长；
- 5、高度色彩可定制，外表光滑，色泽柔软，无光污染，亲和力强，属于环保材料；
- 6、运用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可租借广告位，充分利用提升空间价值。

PVC围挡装置说明

1、围挡装置前通常是土建已构成交给砖砌或砼浇捣的下部根底，可选用机械式胀栓、化学螺检等方法将立柱钢衬底板固定在下部根底的中心部位作直线均布。

2、如围挡的下部根底没有构成，建议将立柱钢衬添加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方法与预埋焊接，这两种方法特点是较螺栓衔接更为牢固，但预设时必须留意直线与水平线。

新围挡在资料挑选上，淘汰了易变形、稳定性差的彩钢板围挡，选用PVC、钢材（包括轻钢）、预制混凝土、砌体等更加安全可靠资料；遵循绿色环保的理念，选用PVC、钢材、预制混凝土等可重复周转的资料，防止资源浪费；选用砌筑式围挡，则应选用修建废弃物再生制作的砌块，完成修建废弃物的减排。在结构安全方面，选用更加稳定的结构形式，考虑防撞办法，并结合深圳地区飓风多发的气候特色，一致依照反抗12级飓风的风压值进行结构安全性验算，确保围挡的运用安全，并增强围挡的飓风防御能力。