

肇庆6种常用施工围挡的做法详图

产品名称	肇庆6种常用施工围挡的做法详图
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

一、施工围挡要求

施工围挡的设置应当符合相关标准及规范并遵守以下要求：

- 1.工程施工作业，应在施工现场周围连续设置围挡进行防护，围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写，围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流。
- 2.市政道路工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板（厚度为50mm）或PVC材料（厚度为20mm），围挡立柱为方钢，上下有横边，颜色为白色。围挡总高2.2m，立柱中心间距为3m；围挡下脚须设置基座，基座制作成四块混凝土挡块，具体规格尺寸详见围挡部分的图纸，禁止使用砖砌；围挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡的材料、规格按图集中的相关图纸要求制作。
- 3.参照《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）昆明50年一遇风级，围挡两侧支架底部设置一排三颗膨胀螺栓等间距锚固。
- 4.距离交通路口20m范围内设置施工围挡的，围挡上部0.8m以上部分应当采用通透性围挡，不得影响交通路口行车视距。
- 5.禁止使用锈蚀、残破、易损毁变形的材料制作施工围挡。肇庆施工围挡购买，肇庆建筑围挡安装报价，肇庆PVC围挡生产厂家
- 6.围挡上应设置下列内容：
 - (1)两排反光条，第一道反光条中心线距地面900mm，第二道反光条中心线距地面1700mm。

(2)五牌一图包括：施工现场总平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌。

(3)单位名称标识牌、安全标识标牌、致歉标语牌、倒计时牌、交通安全标识。

(4)为迎接南博会的胜利召开，南博会期间围挡上还应按要求设置南博会公益广告牌。

7.围挡入口端头及交叉路口立柱上每6m安装警示灯，围挡两端头还应设置防撞桶。

8.围挡既要满足施工工作面及材料堆放要求，又要保证机动车、非机动车的通行，并设专人保洁。

二、6种常用施工围挡做法，肇庆施工围挡购买，肇庆建筑围挡安装报价，肇庆PVC围挡生产厂家

1. 夹芯彩钢板围挡

2. PVC材料围挡

3. 园林绿化工程围挡

园林绿化工程围挡使用要求：

1) 该围挡用于7天以内的园林绿化工程。

2) 围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋做压重。

3) 围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

4 应急抢险工程围栏，肇庆施工围挡购买，肇庆建筑围挡安装报价，肇庆PVC围挡生产厂家

应急抢险工程围栏的要求：

1) 应急抢险围栏框架采用DN25的1寸镀锌管，围栏采用1.2mm镀锌板制作。

2) 应急抢险围栏采用插销连接。

- 3) 应急抢险围栏表面应粘贴反光膜。
- 4) 应急抢险围栏上应注明抢险工程类型及建设单位名称。

应急抢险工程围栏效果图

5. 交叉路口围挡

交叉路口围挡的要求：

- 1) 距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工围挡，围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡，不得造成视觉、听觉的盲区。围挡下面安装交通安全反光条，每6m在立柱上安装警示灯。
- 2) 围挡材料及下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置。

6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求：

- 1) 临街端头围挡必须进行封阻，或设置大门。
- 2) 应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶。
- 3) 围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的一站式服务的企业。

公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。