

LD-C508电池强制内部短路试验机

产品名称	LD-C508电池强制内部短路试验机
公司名称	东莞市龙迪智能检测设备有限公司
价格	38650.00/台
规格参数	品牌:LD 型号:LD-C508 产地:东莞
公司地址	东莞市万江街道水蛇涌社区泰新路165号泰库文化创意产业园
联系电话	0769-22226532 13360467031

产品详情

参数名称	具体参数数值
温度范围：	-10 ~ 100
解析精度：	0.1
温度波动度：	± 0.5
温度均匀度：	± 2
升温速率：	3 /min
降温速度：	1 /min
内箱尺寸：	500x500x600mm (长x宽x高)
内箱材质：	304不锈钢板，底部加强
外箱尺寸：	1050x1500x2100mm (长x宽x高)
温控系统：	韩国进口TEMI系统控制器

压力系统技术参数：

试验载荷：	常用80Kg（最大100Kg）
荷重解析度：	1/10000
单位转换：	Kg、lb、N
荷重精度：	FS ± 0.5%
解析度：	± 0.5%
位移准确度：	± 0.05mm
速度范围：	0.01 ~ 20mm/s，可调（常用测试速度0.1mm/s）
有效行程：	100mm
测试平面：	200x200mm(可定做)
电压采集范围：	0 ~ 20V
电压分辨率：	0.1mv
电压采集频率：	100次/s
压头尺寸：	5x5x2mm或10x10x2mm或10x10x15mm
压头材质：	丁晴橡胶，亚克力各一块
控制系统：	PLC控制