

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪

产品名称	矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪
公司名称	徐州矿一电子技术研究所
价格	7.00/套
规格参数	品牌:矿一 型号:CFJD11W 产地:徐州
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内 徐州科创软件园A207室
联系电话	0516-83890183 18012019981

产品详情

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪简介：

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪主要用于煤矿、非煤矿山在用主通风机或局部通风机的风量、静压、功率、温湿度等参数进行测量和计算。为煤矿、非煤矿山通风性能、矿井总风量、矿井有效风量、风压、能耗等检测提供可靠的基础数据。

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪特点：

软件云同步；

操作便捷，动画交互；

设计精巧、无需布线、组网传输；

专用支架、安装便捷；

测试方法多，适用风机广

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪产品组成：

KJD3.7矿用本安型平板电脑(MAB160279)

YJAV500/750矿用隔爆兼本安型电流电压采集器

GPD2W 矿用本安型无线差压传感器(MFB170065)

GWSP85/100/1200矿用本安型无线温湿度大气压传感器(MFB190092)

GFB30W(A)矿用本安型无线风速传感器(MFB190094)

GSG4000W矿用本安型无线转速传感器 (MFB180291)

GUJ20W(A)矿用本安型无线激光测距传感器 (MFB180294)

GJC4矿用低浓度甲烷传感器 (MFB180293)

GPD8W(A)矿用本安型无线压力传感器(MFB180290)

矿一无线产品矿用通风机无线多参数测试仪仪器参数：

项目参数

基本参数

范 围

分辨率

误差范围

风速 (m/s)

0.20 ~ 20.00

0.01

± 0.2

>20.00 ~ 30.00

± 0.3

温度 ()

-40.0 ~ 85.00

0.01

-20.0 ~ 50.0 ± 0.2

其他范围 ± 0.30

湿度 (%RH)

0.00 ~ 100.00

0.00 ~ 80.0 , ± 2.00

其余, ± 4.00

大气压 (hPa)

100.0 ~ 1200.00

± 0.4

静压 (Pa)

-8000 ~ 8000

1

10

差压 (Pa)

0 ~ 2000

$\pm 0.5\%FS$

电压 (V)

0.0 ~ 750.00

$\pm 0.2\%FS$

电流 (A)

0.0 ~ 500.00

功率 (kW)

转速 (r/min)

0.0 ~ 4000.0

0.1

± 1.0

甲烷浓度 (%CH₄)

0.00 ~ 1.00

0.01

$\pm 0.10\%CH_4$

>1.00 ~ 3.00

真值的 $\pm 10\%$

$>3.00 \sim 4.00$

$\pm 0.30\%CH_4$

巷道的宽和高 (mm)

$0 \sim 5000.00$

± 1.00

$> 5000.00 \sim 20000.00$

± 2.00