

东风天锦13立方油罐车产品配置介绍

产品名称	东风天锦13立方油罐车产品配置介绍
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	210000.00/台
规格参数	罐体容积:13立方 底盘品牌:东风天锦 加油机品牌:正星大流量
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

东风天锦油罐车产品介绍一、方位图

二、主要技术参数

【整车技术参数】

产品商标

东风牌

公告批次

301

产品名称

运油车

产品型号

DFZ5180GYYBX5V

总质量(Kg)

18000

罐体容积(m³)

12.7

额定载质量(Kg)

10105

外形尺寸(mm)

8400 × 2480 × 3100

整备质量(Kg)

7700

驾驶室准乘人数(人)

3

接近角/离去角(°)

20/17

前悬/后悬(mm)

1430/2470,1430/2270

轴荷(Kg)

6500/11500

最高车速(Km/h)

80

【底盘技术参数】

底盘型号

DFH1180BX5V

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

生产企业

东风商用车有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

4700

轮胎规格

295/80R22.5

钢板弹簧片数

7/9+6,8/10+8

前轮距(mm)

1880,1900,1920,1940

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1800,1860,1820

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

ISB190 50

140三、基本配置

1、底盘配置：采用正宗东风天锦国四底盘，D530平头驾驶室带翻转，康明斯180马力国五发动机，带电加热冷启动装置，全钢160L燃油箱，电子油门踏板，东风六档变速箱，4.5吨前桥，9吨后桥，9.00R20钢丝胎，自动调整臂，整车配空调，装盘式制动，限速器，ABS。

2、罐体配置：

(1)、该车为危险品货物运输车,罐体有效容积:12.7立方米;危险货物运输车辆的类型为:FL型车辆;运输介质:柴油,汽油,煤油,密度分别为: 830,730,800千克/立方米;类项号:3;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5700×2020×1380;侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×80/500(mm);选装罐体遮阳板,选装不带罐顶外走道;随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装前轮盘式制动器,安装限速装置,采用底盘子午线轮胎.排气管前置.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。按公告尺寸制作可做到13方，罐体采用5mm武钢优质碳钢板制作，封头用5mm钢板，国产优质泵。

(2)、罐体容积15立方，罐体采用优质碳钢钢板，钢板厚度：封头5mm，筒体5mm，内置3道放浪板，罐体尾后下部安装一个 65mm的自流口（带铝合金球阀和阀门箱），罐体顶部安装一个欧标罐口。带一个海底阀，配备2根6米长带快速接头的卸料软管。带自吸式齿轮油泵，可打进打出，设两处手提式灭火器管筒（放置4Kg新灭火器两只）

(3)、加油部分:加油机采用正星大流量税控加油机，卷盘采用湖北宏磊精密机械制造厂生产，卷管长度为15米；取力器采用随州大成机械设备制造有限公司生产的SDQ取力器；油泵采用随州亿丰机械设备制造有限公司生产有YHCB油泵；四位三通阀、开关球阀采用铝合金阀门。带圆弧齿轮油泵，罐体顶部安装1个欧标罐口，带正星大流量加油机，15米自动回位。带紧急切断装置，,配备2根5米长带快速接头的卸料软管，带罐体检验报告。

(4)、附件部分:梯子1件为碳钢梯子安装在罐体后部，罐顶通道为镀锌网内走台，卸料管箱安装在罐体左右两侧2根，卸料软管2条，直径为60mm,长度为4m导静电卸料软管。挡泥板为钢制挡泥板，安装在轮胎上方。防静电装置为罐车尾部设置接低拖带，导静电接地转盘。

需要更多油罐车、油车、加油车、运油车、油槽车等产品的图片、参数、配置及报价，请拨打公司24小时销售电话13872865537（微信同号），QQ429565358