

# 432芯三网合一ODF配线架

产品名称	432芯三网合一ODF配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网合一ODF配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

432芯三网合一ODF配线架，采用优质冷轧钢板及铝型材制作，经电镀锌、氧化、喷塑处理，结构坚固，外形美观。进缆、熔接及配线全正面操作，机架可背靠背及靠墙安装，节省机房空间。采用碟式熔接盘，体积小，占空间少，在机架下方左右二侧不大的空间可高密度叠放24盘/侧，48盘/侧。工作温度：+5 ~ +40℃，相对湿度：85%(+30℃时)，大气压力：70kPa~106kPa。技术要求(光纤部分)：1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。2.光纤活动连接器插入损耗：0.3dB。

432芯三网合一ODF配线架，采用优质冷轧钢板及铝型材制作，经电镀锌、氧化、喷塑处理，结构坚固，外形美观。进缆、熔接及配线全正面操作，机架可背靠背及靠墙安装，节省机房空间。采用碟式熔接盘，体积小，占空间少，在机架下方左右二侧不大的空间可高密度叠放24盘/侧，48盘/侧。工作温度：+5 ~ +40℃，相对湿度：85%(+30℃时)，大气压力：70kPa~106kPa。技术要求(光纤部分)：1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。2.光纤活动连接器插入损耗：0.3dB。

产品特点：

- 1.机架采用优质钢及铝型材作材料，经电镀、氧化、喷塑处理，结构坚固，外形美观。
- 2.进缆、熔接及配线全正面操作，机架可背靠背及靠墙安装，节省机房空间。
- 3.采用碟式熔接盘，体积小，占空间少，在机架下方左右二侧不大的空间可高密度叠放24盘/侧，48盘/侧。

工作条件：

- 工作温度：+5 ~ +40
- 相对湿度：85%(+30℃时)
- 大气压力：70kPa~106kPa

技术要求(光纤部分)：

- 1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。
- 2.光纤活动连接器插入损耗：0.3dB。

