

20X10橡胶止水条A衡水腻子型橡胶止水条A遇水膨胀橡胶止水条

产品名称	20X10橡胶止水条A衡水腻子型橡胶止水条A遇水膨胀橡胶止水条
公司名称	衡水升晖工程橡胶有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:升晖 型号:可订 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市工业园区
联系电话	17832683969

产品详情

20X10橡胶止水条A增城腻子型橡胶止水条A遇水膨胀橡胶止水条

遇水膨胀耐腐蚀耐酸橡胶止水条 腻子型遇水膨胀止水条的特性该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能佳。

遇水膨胀耐腐蚀耐酸橡胶止水条

遇水膨胀胶条是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水防水效果比一般橡胶更为可靠。广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。衡水友顺工程橡胶有限公司

自粘型止水条具有很好的气密性，较好的粘连强度，极强的自粘性和变形性。可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

橡胶止水条的分类：1.腻子型止水条 腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。2.制品性止水条 制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱稳定性，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施

工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防水。

1. 在橡胶遇水后至少会产生1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
2. 当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
3. 使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能更佳。
4. 它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。