

静音箱式200千瓦柴油发电机

产品名称	静音箱式200千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

静音箱式200千瓦柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组可以提供符合输出要求的可靠电力。从小负载型民用、商用领域到重工业领域，每台欧洲狮动力发电机组都为提供大电力、性能、灵活性和燃油效率而设计。

静音柴油发电机在装配进程中要按对角拧上螺钉，不要一个螺钉审批权紧后再拧紧第二个。待所有螺钉拧上后，再逐渐将所有螺钉按技巧请求拧紧。

若是因为回油螺钉松动所致，只有维修职员用梅花扳手按划定扭矩将其拧紧即可。

用套筒扳手或梅花扳手按对角全体拆下油底壳固定螺钉。

柴油发电机组输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油的解决方式接口部位漏柴油的故障个别都是因为垫片破坏或回油螺钉松动所造成的。

技术参数

产品型号：GT-200TSI

额定功率：200KW

备用功率：210KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-2000FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：2880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。