

大型150千瓦柴油发电机组

产品名称	大型150千瓦柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

大型150千瓦柴油发电机组

在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到72分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式柴油发电机组依照国际标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏。

技术参数

产品型号：GT-150TSI

额定功率：150KW

备用功率：155KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：1880

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

可用到柴油发电机的几种场合

在市、学校、单位等这些地方，会为了保证在突然停电的情况下能够供电正常，都会安置柴油发电机组作为自备电源和备用电源，保障供电系统的稳定性和可靠性。柴油发电机组的用途有以下几种：

- 1.自备电源：无网电供应或供应极不正常，在需要电功率不太大的场景
- 2.备用电源：也称应急电源，对供电保障的要求比较高的场景
- 3.调峰电源：弥补网电供应之不足，拉闸限电场景
- 4.移动电源：移动电源一般被设计为电源车辆的形式，应用于流动工作的场景，也有一些移动电源具有应急电源的性质。