

7000瓦柴油发电机价格实惠

产品名称	7000瓦柴油发电机价格实惠
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

7000瓦柴油发电机价格实惠，手拉启动汽油发电机组中的供油回路，一般是借助油箱高度产生的压力作为供油回路中油的流动压力，保证汽油机的正常运行。当油箱高度低于汽油机的进油口或油路压力不够时，就会使供油不正常，汽油机不能正常运转。例如，一种2 kW 低噪声汽油发电机组，其汽油箱就在机组底部，按通常供油回路结构设计机组，汽油机无法手拉启动正常工作。针对这一技术难题，我们提出了在供油回路中增加一种呼吸泵的新式供油装置的设计技术。

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 115

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

小型汽油发电机重新装配后,必须经过检验,其质量符合要求时才能使用。现将检查的方法和要求介绍如下。

1.安装质量检查

(1)检查小型汽油发电机发动机的转动情况。从火花塞上取下高压导线并插入机壳里使其与地通路,然后拧出火花塞,转动曲轴时应能听到“呼呼”似吸气的声音,机器应运转灵活,不应有异常的摩擦声和碰击声。用拉绳拉动机器时,也不得有任何杂音。

(2)压缩压力的检查。用一只手的大拇指堵住火花塞孔,另一只手转动机器,应有较大的压缩压力(应感觉到一只手转不动机器)。拧上火花塞,用两手转动机器,应感觉到要用很大的力量才能转过压缩行程,用拉绳拉动机器应能感觉到压缩良好。如压缩压力不大或无压缩,应检查是气门封闭不严而漏气(一并检查气门间隙是否符合要求),还是气缸封闭不良而漏气。