中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产

产品名称	中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产
公司名称	衡水友顺工程橡胶有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:友顺 型号:可订 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢4层
联系电话	15512960236

产品详情

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产

衡水友顺工程橡胶有限公司地处风光秀美的衡水市，注册资本1026万元，是工程橡胶产业制造基地骨干企业，本公司主营产品橡胶支座、橡胶止水带、桥梁伸缩缝、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、填缝胶泥、止水条、橡胶气囊、护栏支架等产品，公司一直秉承“ 信誉至上、质量为重 ”的经营理念，我司将一如既往地真诚地服务广大客户，欢迎来电咨询指导。

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产 宜采用螺栓栓接法(俗称塑料包紫铜)，栓接长度不宜小于35cm。止水带安装应由模板夹紧定位，支撑牢固。水平止水片(带)上或下50cm范围内不宜设置水平施工缝。 一般型号决定了用途，尺寸大小决定了图纸施工的要求和参数。背贴式橡胶止水带有两种规格，一种是中间有孔一种是中间无孔的，EP型橡胶止水带是指外贴式中间无孔型橡胶止水带，使用在构筑物的伸缩缝、引发缝中。

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产 在浇捣和固定EP型橡胶止水带时要注意混凝土中尖角或硬物刺破EP型橡胶止水带，避免与混凝土产生巨大冲击力。
但设计工作面仅允许有深度不大于1mm、面积不大于10平方毫米的缺陷不超过3处。 如无法避免，应采取措施把止水片(带)埋入或留出。橡胶止水带采用的防水方案,橡胶止水带超前止水的方法很多。诱导缝采用中孔型中埋式钢边橡胶止水带加强防水,

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产 止水带部位的混凝土应浇筑密实，保证止水带部位混凝土的密实性是变形缝防水关键。橡胶止水带的接头不得设置在拐角处，并须用专用工具（橡胶止水带接头焊机）专人连接。橡胶止水带的接头部位不得留置在转角部位，在浇筑变形缝一侧的混凝土时，为防止另一侧橡胶止水带受到破损，模板挡头板应做成箱型。如果发现EP型橡胶止水带割破或受损

要及时修补或更换，避免造成EP型橡胶止水带抵抗外力的能力大大降低，失去止水效果。

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产 EP型橡胶止水带与混凝土安装要牢固，在浇注混凝土时要充分震荡，否则EP型橡胶止水带与混凝土结合不良，容易影响止水效果。 变形缝均采用35cm宽的外贴式橡胶止水带和宽度不小于35cm的钢边橡胶止水带加强防水。止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求，采用达到设计标准的止水带产品。

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产 顶板诱导缝背水面距缝两侧20～40mm各设置一道滴水线，作用是把渗水汇集后滴入凹槽中。滴水线可采用密封胶等与结构面粘贴牢固的材料。设置在纵梁顶留洞的滴水线，采用专用注胶器均匀注胶在结构基面上。
综上都为中埋式橡胶止水带的型号及常用的尺寸的，我们通过不同型号和尺寸 在使用上不同的作用。橡胶止水带连接宜采用硫化热粘接;PVC止水带的连接，按厂家要求进行，可采用热粘接(搭接长度不小于10cm)。

中埋式钢边橡胶止水带厂家A中埋式钢边橡胶止水带生产
中埋止水带的中间有孔两面凹槽的一种橡胶止水带，中埋式橡胶止水带的尺寸规格要种类繁多， 止水带部位的混凝土应浇筑密实，保证止水带部位混凝土的密实性是变形缝防水关键。橡胶止水带的接头不得设置在拐角处，并须用专用工具（橡胶止水带接头焊机）专人连接。沈阳钢边橡胶止水带厂家

中埋式橡胶止水带的作用：止水带肯定有止水防水的功能。止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝，沉降缝，变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。