

B-2GDI欧洲动力数码发电机

产品名称	B-2GDI欧洲动力数码发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:B-2GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-2GDI欧洲动力数码发电机发动机电压电流双环控制的思想是:外环控制输出电压,内环控制电感电流。电压外环采用瞬时值反馈,输出电压的瞬时值和给定的正弦参考信号的误差经过PI调节器,生成电流内环的参考信号。

静音汽油发电机启动前检查

- (1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求。机油液位应在机油尺高(H)低(L)标识之间,应在停机15分钟以后补充机油,冷却水液位应在膨胀水箱加水管颈下为宜,采用开式循环冷却系统的应接通水源。
- (2)进风、排风风道是否通畅。
- (3)检查日用燃油箱里的燃油量,进油、回油管路是否通畅。
- (4)检查电启动系统连接是否正确,有无松动,启动电池电压、液位是否正常。
- (5)清理机组及其附近放置的工具、零件及其它物品,以免机组运转时发生意外。
- (6)环境温度低于5 时,在开机前应给机组加热。

B-2GDI欧洲动力数码发电机

产品型号: B-2GDI

发电机参数:

额定功率KW: 1.8

备用功率KW: 2.0

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：手启动

排 量：105CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出（V-A）：12-8

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：6-10

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-176

动 力：单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min：3000

点火系统：T.C.I

油箱容量L：3

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：带四轮

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

长mm：470

宽mm：275

高mm：400

整机净重KG：20

7m/db(A)3000rpm(min-1)：54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

随机配件及售后服务：

说明书

保修卡

合格证

连接线

随机小工具

工具包

质保一年，终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-2GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-2GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-2GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-2GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-2GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-2GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

B-2GDI欧洲动力数码发电机

静音汽油发电机具体工作原理：将汽油发电机输出的三相交流电通过三相整流桥变成直流高压电压，经过功率因素校正环节后，再通过逆变环节变成功流电，较后通过LC滤波器江输出电压转换成220V/50HZ的交流电供负载使用。