

# 5千瓦数码发电机运行操作

产品名称	5千瓦数码发电机运行操作
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号 : :B-5GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

5千瓦数码发电机运行操作欧洲狮静音汽油发电机的降噪消声材料，及大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。超大容量的机座油箱，可供连续运行8小时。具备固定防音型的全部性能优点。

静音汽油发电机组装配有相对运动而互相摩擦的零件或合件汽油发电机组装配的注意事项（如汽缸套与活塞连杆组、轴与轴承等）之前，应涂以清洁的机油。在装机油泵、机油滤清器时，要加满机油。

产品型号：B-5GDI

发电机参数：

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

排量：340CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 6-10

汽油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-204

动力 : 单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min : 3000

调速系统 : 双电控调速系统

油箱容量L : 22

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 带四轮

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音 :

长mm : 710

宽mm : 540

高mm : 560

整机净重KG : 74

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 54-60

标准配置 :

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-5GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-5GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-5GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-5GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-5GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-5GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

5千瓦数码发电机运行操作

静音汽油发电机起动装置的类型很多，较简单的为人工起动，人工起动中有拉绳起动、脚踏起动（分为离心离合式和操纵离合式2种）、反冲起动（分为初级反冲起动、非初级反冲起动、自动离心离合器反冲起动等几种）。另一大类型为电力起动。它是利用发动机自身配备的蓄电池的电能(一般采用6V或12V)，使起动电机产生扭矩，传递到曲轴，迫使其转动而起动汽油发电机。

家用静音发电机在工作时，因为冷却水量严重不足而向水散热器内部突加冷水，使汽缸套材料突然收缩而产生裂纹。家用发电机超负荷运转时间过长，使机械负荷与热负荷急剧增大，也会导致汽缸套出现裂纹现象。若家用发电机操作人员在冬季忘记放掉机体内部冷却水，则会使汽缸套周围的冷却水结冰膨胀而冻裂。