500A直流发电焊机柴油款

产品名称	500A直流发电焊机柴油款
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

500A直流发电焊机柴油款这些都是传统整流焊机无法做到的。

（1)对比法把检测数据与图样资料及平时记录的正常参数相比较来判断故障。对于无资料又无平时记录的电器元器件，

可查阅相关手册或者产品说明书，也可以与同型号的完好电器元器件相比较。

电路中的电器元器件元件属于同样用途性质或多个元件共同控制同一设备时，可以利用其他相似的或同一电源的元件动作

和数据情况来判断故障。

（2)置转换元件法为了保证焊接设备的利用率，某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时，利用相同焊接设备上

可转换的同一性能良好的元器件实验，以证实故障是否由此电器在元器件引起。

运用转换元件法检查时应注意，当把原电器元器件拆下后，要认真检查是否已经损坏，只有肯定是由于该电器元器件本身

因素造成损坏时，才能换上新电器元器件，这样可以防止新换元件再次损坏。

500A直流发电焊机柴油款

欧洲狮内燃发电电焊机高电阻通常加装在接地回路上（而不是开路一抑制过电压），通过电压继电器监测接地故障。出产的柴油发电机组柴油发电机组有以下特色:①每单位出力的体积小,重量轻,体系简略,通常多为全体配套。因此,柴油机电站建设速度快。②柴油机发电的热效率较高,并且有些负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的改变不大。③柴油发电机组的起动、带负荷和停机时刻都较短,它能够随时起动,更适于作应急电源。

技术参数

*、产品型号：GT-500TSI

*、额定功率KW：22

*、备用功率KW：25

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、相　数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-500A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12~15

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：GT-5100TSI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力：45HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：60L

*、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：800/1100

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护