

移动式柴油发电电焊机350A

产品名称	移动式柴油发电电焊机350A
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-350TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

移动式柴油发电电焊机350A

机器配备以下装置

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

可以配全自动装置：停电自启动 来电自停

您还有什么担心和疑虑吗？

移动式柴油发电电焊机350A工程用柴油机不可长时间怠速运转

否则易引起增压器机油漏入压气机而导致排气管喷机油，增加机油消耗，同时长时间怠速运转，机油压力不足，也易导致增压器润滑不良而烧坏轴承。

静音柴油机高速满负荷运行后，不应立即停车熄火

停车熄火前要空运转5min左右，使各部机件逐渐冷却，以防止增压器轴承缺油，机油过热，增压器轴承及涡轮叶轮咬死，油封失效。同时要注意利用柴油机停车后的瞬间监听增压器叶轮与壳体之间是否有碰擦声，如有碰擦声，应立即拆开增压器，检查轴承间隙等是否正常。

技术参数产品型号：BT-350TSI

*、

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：开架式/手推式

*、相数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-350A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：8~12

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：BT-292TSI

*、冷却方式：风冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

*、发动机马力：25HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：25L

*、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：935

*、宽mm：620

*、高mm：690

*、整机净重KG：285

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维