

300A双缸柴油发电电焊机

产品名称	300A双缸柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮300A双缸柴油发电电焊机高电阻通常加装在接地回路上（而不是开路 抑制过电压），通过电压继电器监测接地故障。出产的柴油发电机组柴油发电机组有以下特色： 每单位出力的体积小,重量轻,体系简略,通常多为全体配套。因此,柴油电站建设速度快。 柴油机发电的热效率较高,并且有些负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的改变不大。 柴油发电机组的起动、带负荷和停机时刻都较短,它能够随时起动,更适于作应急电源。

300A双缸柴油发电电焊机柴油机电控喷射系统由传感器、ECU（控制单元）和执行机构三部分组成。其任务是对喷油系统进行电子控制，实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。采用转速、温度、压力等传感器，将实时检测的参数同步输入计算机，与ECU已储存的参数值进行比较，经过处理计算按照**值对执行机构进行控制，驱动喷油系统，使柴油机运作状态达到很佳。

技术参数

- *、产品型号：BT-300TSI
- *、额定功率KW：5
- *、备用功率KW：6
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-300A

*、焊条范围MM：0-6.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：8~12

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：BT-1100TSI

*、冷却方式：风冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

*、发动机马力：20HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：25L

*、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：815

*、宽mm：555

*、高mm：755

*、整机净重KG：180/210

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护