

12KW静音汽油发电机车载移动电源

产品名称	12KW静音汽油发电机车载移动电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW静音汽油发电机车载移动电源

产品特点：RV改装车发电机组，别墅应急发电机组，豪华汽油机，天然气发电机组，大型汽油发电机组

产品介绍：气体发生器是一种以可燃气体作为液化气和天然气作为燃烧材料，代替汽油和柴油作为发动机动力的新型能量发生器。该气体发生器输出功率大，启动运行可靠，发电质量好，重量轻，体积小，维护简单，噪音低，启动性能好，启动成功率高，噪声低，振动小。

气体发生器使用可燃气体作为液化气和天然气作为燃烧材料，取代汽油和柴油作为发动机动力的新能源发电机。优点

该气体发生器具有输出功率范围宽，可靠性高，质量好，重量轻，体积小，维护简单，频率噪声低等优点。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO12

发电机参数

- *、额定功率：12KW
- *、后备功率：13.5KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220/380V
- *、功率因素：1.0
- *、相数：单三相
- *、发电机类型：无刷电机

发动机参数

- *、发动机型号 TO-465F1
- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：90号以上汽油
- *、调速方式：电子调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力超载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音 (db) 7M 60-70

*、燃油表：有

*、整机超载保护:有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*715*650mm

*、选配：ATS全自动装置、当市电断电后3-5秒自启动，当市电来了机器自停。

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

12KW静音汽油发电机车载移动电源 额定功率因数过高实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况（一般在滞相方式）下运行时的功率因数，同样的额定有功功率机组，如果其额定功率因数越低，则说明运行时带无功的能力相对较强，机组额定电流也增加，从而使造价增加。一般发电机额定功率因数均为0.9左右。发电机运行中，从理论上讲，在同样的机端电压下，如果在同样的有功出力下，功率因数越高，那么所发的无功越少，发电机电势就越低，发电机的静态运行稳定水平下降。