

纯铜电机235kw柴油发电机

产品名称	纯铜电机235kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

纯铜电机235kw柴油发电机，

欧洲狮提醒客户选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标，供应商的敬业精神、地理位置和实际行业程度，供应商是否具备售后服务手段，如抢修车、专用机具等。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，较快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。柴油机输油管常因接头面不平、垫片变形或损坏而存在漏洞现象，这时采取以下方法能够有效解决上述问题：将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，矫正油管接头；增设柴油回收装置，用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，引导回油流入油箱。

产品型号：BT-2500TSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 敞开款

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-320FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。