

车辆备用35KW静音汽油 发电机

产品名称	车辆备用35KW静音汽油 发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车辆备用35KW静音汽油 发电机

大泽动力小型汽油发电机有两种类型的交流发电机和AC/DC两用汽油发电机。

交流汽油发电机组与直流汽油发电机组的不同之处在于：交流汽油发电机组的电压设定为220V，这种交流汽油发电机又称单相汽油发电机组。还有来自AC汽油发电机组的电压。380V，这个AC汽油发电机也被称为三相汽油发电机。

直流汽油发电机是一种小型的直流电压和交流电压的汽油发电机组。无论你需要一台直流汽油发电机还是一台AC汽油发电机、一台三相汽油发电机或一台单相汽油发电机，你都可以在大泽电找到你满意的产品！欢迎来电咨询！

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO35

发电机参数

*、额定功率：35KW

*、后备功率：36KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：37L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：2.23L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力超载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音（db）7M 60-75

*、燃油表：有

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：390/420kg

*、外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

车辆备用35KW静音汽油发电机 省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，

而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们试用的主角——静音柴油发电机也不例外。静音汽油发电机，可以多种燃料，是一款静音发电机，清洁，节能，我们一直关注的是发电机的质量，大泽动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用的双层绝缘扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。